



SCHNITT L2
1:50

DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DER DETAILSTATIK, DEN ANGABEN DER AHSUTECHNIKI UND ALLER BETEILIGTER FACHPLÄNER!

Sämtliche Zu- und Ableitungen sowie die Leitungsführungen von Gas, Wasser, Strom, Telefon, TV, Sat etc. sind vor Baubeginn mit den ausführenden Firmen abzuklären. Die Steuerung von Zählern und Zählerkästen, Heizkörpern, Absperrhähnen, Verteilern, Inspektions- und Putzschächten etc. sind vor Baubeginn mit den ausführenden Firmen abzuklären.

Die Abläufe von Küchen, Bädern (außer WC) etc. und deren Lage sind in den Ausführungsplänen nicht angegeben.

Sämtliche Installationen für Küchen an Trockenbau Wohnungstrennwände werden vorwand ausgeführt.

Innenliegende Räume, Bäder und WCs werden getrennt mechanisch entlüftet.

Alle Angaben zu Dimensionierungen von tragenden Bauteilen sind der Detailstatik zu entnehmen. Balken und Balkensysteme, Riegel von Ständerwänden etc. sowie deren Lage sind in den Ausführungsplänen nicht angegeben. Angaben zu Gesimsesicherungen, Fundierungen, Rosten, Auflagern etc. sind der Detailstatik zu entnehmen.

Alle tragenden Bauteile sind feuerbeständig zu ummanteln.

Verringerter Ständerabstand bei verflachten GKB - GKF Wänden und Vorsatzschalen ist zu beachten. Verringerter Ständerabstand bei GKB - GKF Wänden und Vorsatzschalen über h = 3 m ist zu beachten. In sämtlichen Räumen sind für Beplankungen von Wänden und Vorsatzschalen Gipskarton Feuerschutzplatten zu verwenden. In sämtlichen Sanitärräumen sind für Beplankungen von Wänden und Vorsatzschalen imprägnierte Gipskarton Feuerschutzplatten zu verwenden.

Sämtliche Schächte werden REI 90 ummantelt. Die angegebenen Raum Flächenmaße beziehen sich auf die tatsächliche Fußbodenfläche ohne Beachtung der Raumhöhe. Bodenfläche unter Treppen sind nicht abgezogen.

Angenehme Maße bei Türen: Durchgangshöhe Angegebene Maße bei Fenstern, Fenstertüren und Fassaden: STAM Die erforderlichen Rohbaulichten sind vor Arbeitsbeginn mit den Fenster - Türlieferanten abzustimmen und auf die verwendeten Produkte abzustimmen. Die Produkte und Größenangaben für Dachflächenfenster sind vor Bestellung mit Einbausituation und Naturmaßen abzustimmen und ggf zu ändern.

Wohnungseingangstüren EI2 30 feuerhemmend Hoftüre EI2 30c feuerhemmend selbstschließend

Sämtliche Treppen werden elastisch gelagert Sämtliche Außenwände sind bis 40 cm über FOK gegen Feuchtigkeit abzudichten. Böden in sämtlichen Sanitärräumen sind inkl. eines Hochzuges von 15 cm gegen Feuchtigkeit abzudichten. Im Spritzwasserbereich ist eine Abdichtung mittels Epoxypachtelung herzustellen.

LEGENDE:

	BESTAND		ESTRICH
	ZIEGEL MWK		DÄMMUNG hart
	ABBRUCH		DÄMMUNG weich
	STAHLBETON		TROCKENBAU
	HOLZ		

ABKÜRZUNGEN:

DOB	DECKENDRÜBRUCH	ROCK	ROHDECKENBEREICH
WOB	WANDDRÜBRUCH	RODK	ROHDECKENBEREICH
OBK	OBERRANDE	ROH	ROHRAUFEHNE
UK	UNTERKANTE	STUK	STURZUNTERKANTE

PROJEKT 0,00 = +1,00 G.W.N.
PLANSTATUS:
VA - VORANSICHT
FR - AUSFÜHRUNG

ANMERKUNGEN:
ALLE PLANMAßE SIND VOR ARBEITSBEGINN ZU PRÜFEN BZW. SIND AM BAU NATURMAßE ZU NEHMEN. MASSEDIFFERENZEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG ÜBER DIE BAULEITUNG MIT DEM ARCHITECTEN ZU KLÄREN. SIBODENFLÄCHE BEWEHRUNGEN UND STATISCH RELEVANTE DIMENSIONIERUNGEN SIND AUS DER STATISCHEN BEWEHRUNG MIT DEN BEWEHRUNGSPLÄNEN ZU ENTNEHMEN.
ALLE PLANINHALTE SIND AUSNAHMENLOS GEISTIGES EIGENTUM DER HNK HEMPEL MELLER ZT GMBH UND UNTERLIEGEN DEM URHABERRECHT. VERVIelfältigung sowie WEITERGABE AN DRITTE BEDARF DER AUSDRÜCKLICHEN ZUSAGE DER HNK HEMPEL MELLER ZT GMBH

PLANÄNDERUNGSSCHEMA			
INDEX	DATUM	PLANSTATUS	PLANPRÜFUNG
			VA - VORANSICHT, NICHT FREIGEZEIGEN FR - FREIGEZEIGENER PLAN

AUSFÜHRUNG
PROJEKT
MUSTERHAUS
MUSTERGASSE 123
A-1234 WIEN

AUFTRAGGEBER	PROJEKTDATEN
	EINLAGEZAHL: GST. NR.: KAT.-GEM.:
PLANVERFASSER	
ABTEILUNG ARCHITEKTUR	PLANART AUSFÜHRUNG
PLANINHALT	SCHNITT L2 1:50
DATUM: 12.02.2015	PROJEKTNUMMER: PLANART NUMMER: INDEX: STATUS:
PL:	GEZ:
	12345 AA